

## Интерфейсные реле серии CR

### Сменные реле pcb CR-P



1 или 2 закрытых/открытых контакта  
1 п/к: 250В/16А коммутируемая мощность  
2 п/к: 250В/8А коммутируемая мощность  
Подходят к логическим и стандартным разъёмам  
Сменные функциональные модули CR-P/M

### Сменные миниатюрные реле CR-M

2, 3 или 4 закрытых/открытых контакта  
2 п/к: 250В/12А коммутируемая мощность  
3 п/к: 250В/10А коммутируемая мощность  
4 п/к: 250В/6А коммутируемая мощность  
Индикация механического состояния  
Встроенная кнопка проверки для ручного режима работы и блокировки выходных контактов (синий: DC, оранжевый: AC)  
Со светодиодом или без светодиода  
4 п/к: модификация на выбор с золотым контактом и светодиодом  
Подходят к логическим и стандартным разъёмам  
Сменные функциональные модули CR-P/M

### Сменные универсальные реле CR-U

2 или 3 перекидных контакта, 250В/10А коммутируемая мощность  
Индикация механического состояния  
Встроенная кнопка проверки для ручного режима работы и блокировки выходных контактов (синий: DC, оранжевый: AC)  
Со светодиодом или без светодиода  
Сменные функциональные модули CR-U