

Счетчики электроэнергии

Характеристики

В настоящее время представлены три семейства счетчиков: DELTAsingle, ODIN и DELTAplus. Все вместе, благодаря возможностям интеллектуального программирования, они представляют сотни вариантов счетчиков для различных применений

Описание	Delta single	ODIN	DELTAplus
Однофазный	1 x 230 В		1 x 57 - 288 В
Трехфазный (3-х проводный)			3 x 100- 500 В
Трехфазный (4-х проводный)		3 x 230/400 В	3 x 57 - 288/100 - 500 В
Прямое подключение	80 А	63 А	80 А
Трансформаторное подключение		5 А	1 - 2 - 5 А
Стандарты ГОСТ / МЭК	Да	Да	Да
Госреестр средств измерений РФ	Да	Да	Да
Класс точности	1	2	1 - 2
Учет активной энергии	Да	Да	Да
Учет активно-реактивной энергии			Да
Измерение параметров электросети			Да
Тарифы	1, 2 и 4		1 - 2 или 4
Встроенный тарификатор	Да	Да	Да
Импульсный выход	Да	Да	Да
ИК выход	Да	Да	Да
Ширина в условных модулях	4	6	7
Встроенная EIB коммуникация			Да
Встроенная LON коммуникация			Да
Встроенная M-bus коммуникация			