



Автоматы защиты двигателей PKZ

Автоматические выключатели PKZM 0 предназначены для защиты двигателей до 32 А. Отключающая способность автоматических выключателей при нагрузке до 12 А составляет 150 кА. При нагрузке до 32А составляет 50 кА.

Автоматические выключатели PKZM 4 предназначен для защиты двигателей до 65 А с отключающей способностью до 50 кА.

Два типа автоматических выключателей перекрывают линейку от 0,1 до 65 А, что значительно упрощает проектирование и монтаж оборудования.

Принадлежности: полная функциональность

Универсальное вспомогательное оборудование (дополнительные контакты, расцепители минимального напряжения, шунтовые расцепители, выносные дверные ручки) предназначены для обоих типов автоматических выключателей PKZM 0 и PKZM 4.

Новые пускатели двигателей PKZM 01 с номинальными токами до 16А являются идеальным решением для защиты небольших машин и для применений, где требуется управление при помощи кнопок.

Кроме возможности дополнения универсальных принадлежностей, принятых из серии PKZM 0, можно использовать кожухи с повышенной степенью защиты и специальное исполнение кожуха с кнопкой аварийной остановки (NOT-AUS).

Отключающая способность у нового автоматического выключателя увеличена до 50 кА.